



7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12



CERTIFICATION SUR DEMANDE



CERTIFICATION SUR DEMANDE

WKP706



GANTS DE PROTECTION POUR LES ENVIRONNEMENTS FROIDS

180 g/m² • Support tricoté en polyester. Jauge 13. Enduction en latex lisse sur le dessus du gant et enduction en sandy latex sur la paume et les doigts. Doublure intérieure en acrylique/polyester brossé. Poignet élastique avec finition en surjet élastique de couleur variant en fonction de la taille du gant. Lavable à 40°C programme délicat. EPI Classe II. Normes NF EN ISO 21420 :2020 (Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai), NF EN 388+A1 :2018 (Gants de protection contre les risques mécaniques) : Niveaux de performance 2232B, NF EN 511 :2006 (Gants de protection contre le froid) : Niveaux de performance X2X, NF EN 407 :2020 (Gants de protection et autres équipements protecteur de la main contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)) : Niveaux de performance X2XXXX. Poids d'une paire de gants en taille 10 : 152g



AQUA BLUE



€8,46



6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12



6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12



CERTIFICATION SUR DEMANDE



CERTIFICATION SUR DEMANDE

WKP709



GANTS TACTILES DE PROTECTION CONTRE LES COUPURES

250 g/m² • Support tricoté en MetalQ (graphite), polyamide et élasthanne. Jauge 18. Enduction en micro mousse de nitrile sur la paume et les doigts. Renfort entre le pouce et l'index en nitrile. Poignet élastique avec finition en surjet élastique de couleur variant en fonction de la taille du gant. Gants compatibles avec les écrans tactiles. Lavable à 40°C programme délicat. EPI Classe II. Normes NF EN ISO 21420 :2020 (Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai), NF EN 388+A1 :2018 (Gants de protection contre les risques mécaniques) : Niveaux de performance 4342D. Poids d'une paire de gants en taille 10 : 48g



BLACK



€9,28



CERTIFICATION SUR DEMANDE



CERTIFICATION SUR DEMANDE

WKP710



GANTS DE PROTECTION CONTRE LES COUPURES ET LES CHOCS

430 g/m² • Support tricoté en HPPE, fibre d'acier, basalte, polyester et élasthanne. Jauge 13. Enduction en sandy nitrile sur la paume et les doigts. Renfort entre le pouce et l'index en sandy nitrile. Renforts en PVC sur le dessus de la main et des doigts. Poignet élastique avec finition en surjet élastique de couleur variant en fonction de la taille du gant. Produit non lavable. EPI Classe II. Normes NF EN ISO 21420 :2020 (Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai), NF EN 388+A1 :2018 (Gants de protection contre les risques mécaniques) : Niveaux de performance 4343FP. Poids d'une paire de gants en taille 10 : 212g



BLUE



€17,00